

# コンクリートスクリューアンカー ウルトラカット FBS

fischer



3/8が  
新登場

## 芯棒打ち込み式より簡単・高強度

- 簡単施工
- コンクリートがひび割れしにくい

### 使用用途



#### スクリュータイプの コンクリートアンカー

下穴をあけて、  
インパクトレンチで締付けて  
**施工完了!**

芯棒打ち込み式アンカーと比較し、  
引抜強度が高くなります。

#### 芯棒打ち込み式

ハンマーで打ち込み、  
レンチで締め込む工程を  
感覚で行う

ハンマーで打ち込む際、  
母材が割れることがある

一度施工したら  
取り外しが不可能

#### スクリューアンカー

##### 簡単施工

インパクトレンチで締め込み  
目視で締付け完了を確認

##### ひび割れしづらい

ねじ込み式のため  
母材への負担が小さい

##### 取り外し可能

ゆるめて位置調整や、  
完全に除去することも可能

### 従来品との比較

| 品名         | FBS II 6×40US gvz | 芯棒打ち込み式 M10×50 |
|------------|-------------------|----------------|
| 穿孔径(mm)    | 6                 | 10.5           |
| 穿孔長(mm)    | 45                | 40             |
| 埋込長(mm)    | 35                | 30             |
| 最大引張荷重(平均) | 14.41kN           | 13.04kN        |

### 提 案

#### 3/8が新登場



#### 仮止め用に複数使用



### サイズラインナップ



サラ頭  
ULTRACUT FBSII SK  
サイズ:6、8、10



ナベ頭  
ULTRACUT FBSII P/LP  
サイズ:6



六角フランジ  
ULTRACUT FBSII US  
サイズ:6、8、10、12、14



両ねじタイプ  
ULTRACUT FBSII SK  
サイズ:6



両ねじ+高ナット付  
ULTRACUT FBSII SK  
サイズ:6×M8、M10

新ラインナップに  
3/8が登場

ナット一体型  
ULTRACUT FBS-N  
サイズ:1/4×3/8

株式会社 八幡ねじ Tel.0568-23-3020

本社 第二営業部 481-8555 愛知県北名古屋市長之腰天神東18 Fax.0568-23-0450

<https://yht.co.jp>

